

Ficha Técnica

Alumínio Prata

Código: AL-101

Descrição	Tinta sintética de alumínio de secagem rápida.
------------------	--

Utilização	Indicado para pintura de todo o tipo de estruturas onde a resistência à intempérie e corrosão são factores fundamentais. A capacidade reflectora deste produto torna-o indicado para a pintura de estruturas (depósitos, reservatórios) onde não se pretenda uma penetração de raios solares. Pode ainda ser usado como tinta decorativa de grades, portões, etc.
-------------------	---

Características	Densidade	0.99 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	50 ± 10
	COV's (%)	43,6 – 44,0

Aplicação	Rendimento teórico	15 a 18 m ² por litro
	Diluição aconselhada	0 – 10 % com Diluente Sintético Industria (DS 200)
	Nº de demãos	1 demão
	Secagem	Total: 4 – 6 horas.
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 475 g/l COV.
	Aplicar à trincha, ou pistola. Pode ser aplicado directamente sobre <u>Primários Sintéticos</u> , Diverfer, ou directo à superfície. As superfícies devem estar limpas, isentas de óleos, poeiras ou partículas mal aderentes, e secas.	

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	--