

Ficha Técnica

Tinta p/ Tectos

Código: TL – 108

Descrição	Produto baseado em dispersões aquosas de resinas sintéticas. Grande poder de cobertura e brancura. Fácil aplicação, não salpica. Protecção contra o crescimento de fungos e algas no filme.
------------------	--

Utilização	Especialmente indicada para pintura de tectos. Não impermeabiliza os tectos, permitindo que estes “respirem”.
-------------------	--

Características (Referentes ao branco)	Aspecto da película	Mate
	Densidade	1.51 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	90 ± 10
	COV's (%)	1,5 – 1,9

Aplicação	Rendimento teórico	8 a 12 m ² /l em superfícies lisas e devidamente rebocadas.
	Diluição aconselhada	Até 10% com água.
	Nº de demãos	1-2 demãos
	Secagem	Para repintura: 4 a 6 horas. Para utilização cerca de 12 horas.
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 30 g/l COV.
	Aplicar com trincha, pincel, rolo ou pistola. Em caso da superfície com diferenças de absorção e reboco imperfeito, deve-se proceder à sua correcção com Massa Tapa-Fendas sempre que necessário e Isolante Acrílico transparente ou pigmentado ou ainda Diverlite.	

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	--