

Ficha Técnica

Cola Madeira CMS-55

Código: CB-107

Descrição	Dispersão aquosa de um homopolímero de acetato de vinilo.
------------------	---

Utilização	<p>Para colagem de todo o tipo de madeiras.</p> <p>Pode ser usada também em cartonagem.</p> <p>Tem um forte poder de adesão que se mantém ao longo do tempo.</p> <p>Fácil de utilizar.</p> <p>Não tem cheiro.</p>
-------------------	---

Características	Densidade	1.10 ± 0.02
------------------------	------------------	-------------

Aplicação	<p>Aplicar de forma homogénea com trincha, pincel ou rolo sobre as superfícies a colar.</p> <p>Uni-las com forte pressão durante pelo menos 30 minutos.</p>
------------------	---

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--