

Ficha Técnica

Isolante Acrílico

Código: IS-502

Descrição	Produto baseado em emulsões acrílicas com grande resistência à alcalinidade.
------------------	--

Utilização	Bom poder de impermeabilização em superfícies de cimento ou alvenaria. Em superfícies muito porosas, uniformiza a absorção, evitando diferenças de brilho e coloração na aplicação do acabamento final.
-------------------	---

Características	Aspecto da película	Transparente
	Densidade	1.00 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	50 ± 10
	COV's (%)	1,1 – 1,5

Aplicação	Rendimento teórico	12 a 14 m ² por litro
	Diluição aconselhada	Até 10% com água
	Nº de demãos	1 demão
	Secagem	4 – 6 horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 15 g/l COV.
	Aplica-se com trincha, pincel ou rolo, como primário para tintas plásticas ou areadas.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--