

Ficha Técnica

Primário Aquoso Branco

Código: IS – 507

Descrição	Produto baseado em emulsões especiais de excelente qualidade e pigmentos criteriosamente selecionados.
------------------	--

Utilização	Produto indicado para todo o tipo de rebocos, interior e exterior, lisos e areados. Em superfícies muito porosas, uniformiza a absorção, evitando diferenças de brilho e coloração na aplicação do acabamento final. Excelente relação qualidade / preço.
-------------------	---

Características	Aspecto	Branco
	Densidade	1.36 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	80 ± 10
	COV's (%)	0,6 – 1,0

Aplicação	Rendimento teórico	10 a 12 m ² por litro
	Diluição aconselhada	Até 10% com água limpa
	Nº de demãos	1 demão
	Secagem	4 - 6 horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 14 g/l COV.
	Aplica-se com trincha, pincel ou rolo, como primário para tintas plásticas ou areadas.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--