

Ficha Técnica

DIVERPRIMER - Primário de Adesão

Código: IS570

Descrição	Produto baseado em polímeros acrílicos e aditivos.
------------------	--

Utilização	<p>Produto para misturar com Cimento Portland tipo II 32.5N (em partes iguais) formando um composto com excelente aderência, secagem rápida e resistente à carbonatação do betão.</p> <p>Pode ser utilizado como primário de adesão, como aglutinante de superfícies que se encontrem esfareladas, assim como acabamento impermeabilizante em superfícies subterradas e como acabamento sobre betão à vista.</p> <p>Pode ser aplicada sobre múltiplos suportes, tais como: betão e outros diversos tipos de rebocos à base de cimento, como promotor de aderência, permitindo a pintura posterior.</p>
-------------------	--

Características	Aspeto	Líquido Branco
	Densidade	0.99 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	85 ± 5
	Tempo de vida da mistura	2 a 3 horas (variável com as condições atmosféricas)
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 30 g/l COV

Aplicação	<p>Mistura típica: 1 Kg de Primário de Adesão com 1 Kg de Cimento Portland.</p> <p>Misturar com a ajuda de um misturador mecânico, até que fique homogéneo e sem grumos.</p> <p>A mistura pode ser aplicada com trincha ou rolo.</p> <p>Se se proceder à pintura posterior, deixar o produto secar durante 2 a 3 dias antes de pintar.</p> <p>Consumo aproximado: 250 gramas de mistura /m² e por demão.</p> <p>As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras e partículas mal aderidas.</p>
------------------	---

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto, e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto, e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--