

Ficha Técnica

Removedor de Ferrugem

Código: PD-300

Descrição	Solução aquosa de ácidos especiais.	
Utilização	Aplica-se sobre ferro onde existem resíduos de ferrugem. Reage com os resíduos de ferrugem que a limpeza mecânica não conseguiu remover. Passiva a superfície conferindo um revestimento protector temporário. Fácil de aplicar.	
Características	Densidade	1.34 ± 0.02
Aplicação	Remover toda a ferrugem solta através da escovagem e lixagem. Aplicar com ajuda de uma trincha. Pode-se escovar para facilitar a acção do produto. Aguardar cerca de um dia até que a reacção se complete. Lavar a superfície com água e secar bem. Remover totalmente um depósito que fica normalmente à superfície, caso exista. Aplicar um primário anti-corrosivo. Usar luvas e protecção ocular durante a aplicação. Em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água e sabão. O vestuário que entre em contacto com o produto deve ser lavado.	
Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto, e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto, e não serve de garantia do mesmo.	