

Ficha Técnica

Divondec

Código: PD – 900

Descrição	Verniz de impregnação de madeiras interiores e exteriores, baseado em resinas alquídicas longas em óleo e pigmentos transparentes de alta qualidade, resistência à luz e à intempérie.
------------------	--

Utilização	É utilizado para impregnação de madeiras interiores e exteriores conferindo-lhes resistência à luz e à intempérie Imunização da madeira. Trata-a e protege-a contra o ataque de fungos, algas e insectos. Grande facilidade de aplicação e coloração segundo catálogo.
-------------------	--

Características <small>(Referentes ao transparente)</small>	Densidade	0.82 ± 0.02
	Viscosidade (s-Ford II a 20°C)	30 ± 5
	COV's (%)	74,6 – 75,0

Aplicação	Rendimento teórico	12 a 15 m ²
	Nº de demãos	2 – 3 demãos
	Secagem	Superficial: 4 horas Total: 8 horas.
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 615 g/l COV.
	Aplicar com trincha, sem qualquer diluição As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de óleos, poeiras ou partículas mal aderentes. Agitar bem antes de usar.	

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	---