

Decacer TT

Código: PLD13

Descrição	Mistura de produtos químicos com alta eficiência de decapagem de ceras de pavimentos conhecidas habitualmente como ceras acrílicas.
------------------	---

Utilização	Limpar a superfície a decapar. Diluir 1 parte de Decacer para 4 partes de água. Aplicar com uma esfregona sobre toda a superfície de forma que esta fique bem molhada. Deixar atuar durante cerca de 5 minutos. Esfregar a superfície com a ajuda de uma esfregona. Aguardar cerca de 10 minutos e voltar a esfregar. Retirar o produto. Nunca se deve deixar que o produto seque totalmente.
-------------------	---

Características	Densidade	0,99 ± 0,02
------------------------	------------------	-------------

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	--