SRE 8040 TC



Aquecedor Parafina Laser

Ficha de produto

Linha de produtos	Aquecedor parafina elétrico
Marca	Qlima
Modelo	SRE 8040 TC
Cor	Prata
Código EAN	8713508790770

Especificações técnicas

Tipo de queimador		Sistema de queimador de injeção eletrónica (BI)
Potência nominal	kW	1,28 / 4,00
Para divisões até	m²	27 - 68
	m³	65 - 170
Consumo (máx.)	l/h	0,416
	g/h	333
Capacidade do depósito	1	9
Autonomia (mínmáx.)	h	21 - 67
Fonte de alimentação	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Potência consumida no modo de préaquecimento	W	428
Potência consumida no modo aquecimento	W	88 - 162
Pressão sonora	dB(A)	25 - 38
Dimensões (L x P x A)	mm	466 x 349 x 445
Peso	kg	13
Garantia	anos	4

Sistema anti-queda

Segurança Proteção contra sobreaquecimento
Tampa de segurança
Bloqueio para crianças

Todos os dados são medidos de acordo com as normas relevantes da UE aplicáveis no momento da produção. Apenas para fins indicativos.

Conteúdo da embalagem

Aquecedor a parafina, Bomba de trasfega manual, Tampa de transporte, Manual de instruções





SRE 8040 TC

Aquecedor Parafina Laser



Sistema de segurança



Programador diário



Modo de poupança energia



Sistema de control avançado



Anticongelante



Bloqueio crianças



Autonomia extendida

MADE IN JAPAN

Fabricado no japão



4 anos de garantia



Sistema "mãos limpas"

Modo "Smart Save": A função "ECONOMIZAR" permite manter a temperatura definida no ambiente. Permitindo economização de energía.

Função anticongelante: Selecione o modo "ECONOMIZAR" para uma temperatura mais baixa (5°C) e ative a função de prevenção de congelamento.

Fuzzy logic: Este aquecedor está equipado com um sistema de controle de temperatura autorregulável. O modo de aquecimento pode ser definido de acordo com as suas necessidades.

Queimador high-tech: Equipado com um queimador que aquece de forma rápida e gradual, proporcionando uma experiência muito agradável.

Operação semi-automática: Este aquecedor é equipado com um relógio programável de 24 horas e controle termostático integrado para manter a temperatura desejada.

Características de segurança: Equipado com um sistema de segurança que desliga automaticamente o aquecedor após aproximadamente 67 horas de uso contínuo. Use o botão de segurança para desligá-lo imediatamente.

Temporizador de 3 horas: O dispositivo desligará automaticamente após 3 horas de uso.

Controle automático de fluxo de ar: A velocidade do ventilador embutido é autorregulável e depende do modo de combustão do aquecedor.

Display digital: O visor digital ajuda a monitorar todas as funções importantes do aquecedor.

Bloqueio à prova de crianças: Quando este botão for pressionado, todas as funções serão bloqueadas, exceto o botão liga/desliga.

Bomba manual de combustivel do tipo "sifón": Este aquecedor é fornecido com uma bomba manual para reabastecer o tanque de combustível.

Modo de operação de extensão automática: Quando o tanque de combustível estiver quase vazio, o visor indicará que é necessário reabastecêlo. O modo de extensão é ativado e o aparelho alterna para o modo de combustão mais baixo por mais uma hora.

Grau de autonomia: O tanque de combustível de 9 litros garante aquecimento confortável por até ||MaxAutonomy|| horas.

Saida de calor adicional: Toda a energia elétrica consumida é emitida para o ambiente a ser aquecido.

Sistema anti-odor: O sistema de aquecimento perfeitamente equilibrado queima quase 100% de fumo e gases durante todo o processo de combustão (inicialização, aquecimento e arrefecimento). O resultado é uma experiência de aquecimento confortável, sem odores desagradáveis.

Tampão "Mãos Limpas": Premite manipular facilmente a tampa removível do tanque de combustível sem lhe tocar.

Funcionamento silencioso: Ao aquecer o ambiente, o aparelho emite um nível de ruído limitado. Mesmo durante a fase de arranque, o aquecedor produz muito pouco ruído.

Tampa de transporte incluída: Essencial para transportar o aquecedor.

Garantia: 4 anos de garantia, excluída da bomba

Made in Japan: Este aquecedor é fabricado de acordo com a Norma de Controle de Qualidade ISO 9000:2015.