

## Ficha Técnica

### Parkecril 2158

Código: TE – 106

<b>Descrição</b>	Produto formulado à base de resinas acrílicas termoplásticas, contendo pigmentos de elevada resistência química.
------------------	--

<b>Utilização</b>	Indicado para revestimento de pavimentos, para marcação de estradas (aplicação à trincha ou rolo) e outros acabamentos industriais. Excelente resistência à abrasão. Boa dureza e flexibilidade. Fácil aplicação. Excelente aderência sobre diversos substratos tais como asfalto, cimento e metais. Cores variadas consoante catálogo.
-------------------	---

<b>Características</b> <small>(Referentes ao branco)</small>	<b>Densidade</b>	1.170 ± 0.02
	<b>Viscosidade (KU a 20°C)</b>	95 ± 10

<b>Aplicação</b>	<b>Rendimento teórico</b>	5 a 10 m <sup>2</sup> / litro (dependendo da superfície)
	<b>Diluição aconselhada</b>	Até 5% Diluente Acrílico 0008 (DI 352) ou Diluente Celuloso 0042 (DC 202) para uma secagem mais rápida
	<b>Nº de demãos</b>	1 – 2 demãos
	<b>Secagem</b>	Superficial: 2 a 3 horas Total: 48 horas
	<b>COV's (mistura)</b>	Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 500 g/l COV.
	<p>Aplica-se à trincha ou rolo. As superfícies devem apresentar-se limpas, secas, sem gorduras e isentas de pó. Aplicar uma ou duas demãos consoante a protecção desejada; Aplicar a segunda demão logo após a secagem superficial da primeira (cerca de 2 horas) ou então apenas após o endurecimento total (48 horas). Aplicar o produto de uma maneira contínua e uniforme de modo a que cada demão comece e termine no mesmo dia.</p>	

<b>Observações</b>	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo.</p> <p>É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	---