

Ficha Técnica

<h3 style="margin: 0;">Diverfugante</h3> <p style="margin: 0;">Código: TE - 408</p>

Descrição	Solução de aditivos de polidimetilsiloxano.
------------------	---

Utilização	<p>Produto especialmente indicado para impedir a penetração de água no seu estado líquido, evitando o aparecimento de manchas de absorção e eflorescências. É permeável ao vapor.</p> <p>Não altera o brilho nem a cor da superfície onde é aplicado.</p> <p>Excelente para aplicação sobre pedra, betão, tijolo e outras superfícies porosas. Pode ser aplicado sobre tinta plástica.</p> <p>Após aplicação deste produto, as superfícies não podem ser pintadas com produtos de base aquosa (Ex: tinta plástica).</p>
-------------------	---

Características	Densidade	0.79 ± 0.02
------------------------	------------------	-------------

Aplicação	Rendimento Teórico	Variável dependendo da superfície a tratar.
	Diluição	Não necessita de qualquer diluição.
	Distribuir generosamente o Diverfugante com uma trincha, pincel ou pistola. Não necessita de qualquer diluição.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--