

Ficha Técnica

Diplastin NG - Tinta plástica interior

Código: TL - 165

Descrição	Produto baseado em resinas especiais, pigmentos e aditivos criteriosamente selecionados.
------------------	--

Utilização	Indicada para acabamentos em interiores. Ótimo poder de cobertura. Ótima resistência à lavagem. Impede o crescimento de fungos e bolores, protegendo a superfície da película. Boa durabilidade. Gama de cores variada, conforme catálogo.
-------------------	---

Características <small>(Referentes ao branco)</small>	Aspecto da película	Mate
	Densidade	1.470 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	100 ± 10
	COV's (%)	0,7 – 1,1

Aplicação	Rendimento teórico	10 a 12 m ² /L em paredes lisas e rebocadas.
	Diluição aconselhada	1ª demão: com 20% água Restantes demãos: até 20% água
	Nº de demãos	2-3 demãos
	Secagem	Para repintura: 2 a 4 horas. Para utilização cerca de 12 horas.
	COV's (branco e cores)	Valor limite da UE para o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 30 g/l COV.
	<p>Aplicar com trincha, pincel, rolo ou pistola.</p> <p>Em caso da superfície com diferenças de absorção e reboco imperfeito, deve-se proceder à sua correcção com Massa Tapa-Fendas sempre que necessário e Isolante Acrílico transparente ou pigmentado ou ainda Diverlite.</p>	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--

Data: 2018-11-22

Revisão: 0

DVC. 087. 0

Pág. 1 / 1