

Ficha Técnica

Gama profissional

Profiplast int (TL102) / Profiplast int-ext (TL103) / Profitext (TT301) / Profiflex (TE701)

Descrição	Tintas aquosas baseadas em emulsões, pigmentos, cargas e aditivos, especialmente estudadas para uso profissional.
------------------	---

Utilização	<p>É um conjunto de produtos especialmente indicados para clientes profissionais, consistindo em vários tipos de tinta que cobrem a maior parte das utilizações quer em interiores quer em exteriores.</p> <p>Associam excelentes características como a cobertura, a facilidade de aplicação e o rendimento com o factor economia/preço.</p>
-------------------	---

Características (Referentes ao branco)	Produto	Profiplast int	Profiplast int/ext	Profiflex	Profitext int/ext
	Aspecto da película	Mate	Mate	Acetinada	Texturado Mate
	Densidade	1.58 ± 0.02	1.58 ± 0.02	1.27 ± 0.02	1.65 ± 0.03
	Viscosidade (KU a 20°C)	100 ± 10	105 ± 10	105 ± 10	--
	COV's (%)	0,2 – 0,6	0,2 – 0,6	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2

Aplicação	Rendimento teórico (m² / litro)	10 - 12	10 - 12	4 - 5	1 - 2
	Diluição aconselhada	Até 10% com água			
	Nº de demãos	2 – 3 demãos			
	Secagem	Para repintura, 4 a 6 horas. Para utilização cerca de 12 horas.			
	Máximo COV's (g/l)	10	10	15	20
	Categoria	A/a)	A/a)	A/c)	A/a)
<p>Aplicar com trincha, pincel, rolo ou escova. Em caso da superfície com diferenças de absorção e reboco imperfeito, deve-se proceder à sua correcção com Massa Tapa-Fendas sempre que necessário e Isolante Acrílico transparente ou pigmentado ou ainda Diverlite.</p>					

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto, e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto, e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--