

Ficha Técnica

<h3 style="margin: 0;">Ecotex</h3> <p style="margin: 0;">Código: TT - 300</p>

Descrição	Produto baseado em dispersões aquosas de excelente resistência e boa elasticidade. Pigmentos e aditivos criteriosamente seleccionados
------------------	---

Utilização	<p>É aconselhado para pintura em interiores, não necessitando de grande preparação das superfícies.</p> <p>Ótimo poder de cobertura. Boa aplicabilidade. Fácil obtenção de texturas homogêneas.</p> <p>A existência de sílicas neste produto confere-lhe elevada resistência e grande dureza, permitindo disfarçar defeitos da superfície e garantindo óptimo isolamento. Disponível em cores a pedido.</p>
-------------------	---

Características <small>(Referentes ao branco)</small>	Aspecto da película	Mate / Texturada
	Densidade	1.54 ± 0.03
	COV's (%)	0,6 – 1,0

Aplicação	Rendimento teórico	1 a 2 m ² /L em paredes lisas e rebocadas.
	Diluição aconselhada	Sem diluição (eventualmente até 5% de água)
	Nº de demãos	1 demão.
	Secagem	Para utilização cerca de 24 horas.
	COV's (branco e cores)	Valor limite da UE para o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 30 g/l COV.
<p>Aplicar com trincha, rolo ou escova.</p> <p>Em caso da superfície com diferenças de absorção e reboco imperfeito, deve-se proceder à sua correcção com Massa Tapa-Fendas sempre que necessário e Isolante Acrílico transparente ou pigmentado ou ainda Diverlite.</p>		

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--