

Ficha Técnica

Diverdec - Verniz Celuloso Brilho / Cera

Código: VC – 206 / 209

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Descrição | Produto baseado em nitrocelulose, resinas duras e alquídicas modificadas. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização | <p>Ótimo enchimento, lacagem e suavidade de película. Grande dureza superficial. Rápida secagem.</p> <p>Destinado a acabamentos de média / alta qualidade.</p> <p>Disponível em Brilho, Cera.</p> <p>Uso exclusivo para acabamentos de mobiliário.</p> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Características | Referência | Brilho | Cera | |
|------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Densidade | | 0.940 ± 0.02 | 0.935 ± 0.02 |
| | Viscosidade (Ford IV - seg a 20°C) | | 270 ± 30 | |
| | Teor de Sólidos (%) | | 35 ± 2 | 33 ± 2 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aplicação | Viscosidade de aplicação (Ford IV- seg a 20°C) | 25 – 30 |
| | Diluição | Diluyente Celuloso (DC 107) |
| | Secagem | <p>Ao tacto: 20 – 30 min.</p> <p>Em profundidade: 60 – 90 min.</p> |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações | <p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|